

PEWOREP \varnothing 172-1370 mm / PN16 (NBR)

Artikel-Nr.: 138-2R10A4N172-198



Gehäusequalität:	Verschluss und Band A4 (1.4571)
Schadenslänge:	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen
Durchmesserbereich:	> 172 mm
Rohrmaterialien:	alle Rohrmaterialien Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Durchfließendes Medium:	
Druckstufe:	PN 16
Zugfest / nicht Zugfest:	Nicht zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

Ausschreibungstext:

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität \varnothing min./max. 172-198 mm Breite 138 mm 2 Verschlüsse Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 6 kg

OD \varnothing min. / max.	172 / 198 mm
\approx B	138 mm
Cmax	40 mm
\approx d	236 mm
\approx H	262 mm
M	M12
Gewicht	6 kg
\approx Volumen	13 dm ³

