

## PEWOREP $\varnothing$ 264-745 mm / PN10 (NBR)

Artikel-Nr.: 138-2R6A4N264-290



<b>Gehäusequalität:</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)
<b>Schadenslänge:</b>	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen
<b>Durchmesserbereich:</b>	> 172 mm
<b>Rohrmaterialien:</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Durchfließendes Medium:</b>	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
<b>Druckstufe:</b>	PN 10
<b>Zugfest / nicht Zugfest:</b>	Nicht zugfest

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 10 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität  $\varnothing$  min./max. 264-290 mm Breite 138 mm 2 Verschlüsse

<b>OD <math>\varnothing</math> min. / max.</b>	264 / 290 mm
<b><math>\approx</math> B</b>	138 mm
<b>Cmax</b>	40 mm
<b><math>\approx</math> d</b>	328 mm
<b><math>\approx</math> H</b>	354 mm
<b>M</b>	M12
<b>Gewicht</b>	7 kg
<b><math>\approx</math> Volumen</b>	23 dm <sup>3</sup>

