

PEWOREP ø 36-930 mm / PN25 (EPDM) A4

Artikel-Nr.: RS16A4E36-39



Gehäusequalität: Verschluss und Band A4 (1.4571)

Sehadanalänge: Beschädigungslänge bis max. 400

Schadenslänge: Beschadigungslange bis max. 40 mm alle Schadensformen

Durchmesserbereich: <= 172 mm, > 172 mm **Rohrmaterialien:** alle Rohrmaterialien

Trinkwasser / Abwasser / Luft /

Durchfließendes Medium: Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C

bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

Druckstufe: PN 25

Zugfest / nicht Zugfest: Nicht zugfest

Einsatztemperatur: -30°C bis +125°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

Ausschreibungstext:

PEWOREP PN 25 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.:

73072980 Gewicht: 0,4 kg

OD Ø min. / max.	36 / 39 mm
\approx B	60 mm
Cmax	15 mm
pprox d	66 mm
≈ H	104 mm
M	M8
Gewicht	0.4 kg
pprox Volumen	1 dm³



