

## PEWOREP $\varnothing$ 36-745 mm / PN25 (EPDM) A4

Artikel-Nr.: RS16A4E36-39



<b>Gehäusequalität:</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)
<b>Schadenslänge:</b>	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen
<b>Durchmesserbereich:</b>	$\leq 172$ mm, $> 172$ mm
<b>Rohrmaterialien:</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Durchfließendes Medium:</b>	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)
<b>Druckstufe:</b>	PN 25
<b>Zugfest / nicht Zugfest:</b>	Nicht zugfest

**Einsatztemperatur:** -30°C bis +125°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 1 mm

PEWOREP PN 25 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität  $\varnothing$  min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss

<b>OD <math>\varnothing</math> min. / max.</b>	36 / 39 mm
<b><math>\approx B</math></b>	60 mm
<b>Cmax</b>	15 mm
<b><math>\approx d</math></b>	66 mm
<b><math>\approx H</math></b>	104 mm
<b>M</b>	M8
<b><math>\approx</math> Volumen</b>	1 dm <sup>3</sup>

