

PEWOREP \varnothing 36-172 mm / PN25 (FKM) A4

Artikel-Nr.: RS16A4F36-39



Gehäusequalität:	Verschluss und Band A4 (1.4571)
Schadenslänge:	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen
Durchmesserbereich:	\leq 172 mm
Rohrmaterialien:	alle Rohrmaterialien Mineralöle / aliphatische / aromatische Kohlen- und Chlorkohlenwasserstoffe /
Durchfließendes Medium:	konzentrierte und verdünnte Säuren, schwache Alkalien -20 °C bis 200 °C FKM / VITON®
Druckstufe:	PN 25
Zugfest / nicht Zugfest:	Nicht zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +200°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

PEWOREP PN 25 NICHT ZUGFEST mit FKM Dichtung -20°C bis +200°C in A4 (316/1.4571) Qualität \varnothing min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980

OD \varnothing min. / max.	36 / 39 mm
\approx B	60 mm
Cmax	15 mm
\approx d	66 mm
\approx H	104 mm
M	M8
\approx Volumen	1 dm ³

