PEWOCLAMP ø 19-843 mm / PN16 (NBR) A4

Artikel-Nr.: 75HQS-16A4N19-23

Schadenslänge:	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen
Durchfließendes Medium:	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Gehäusequalität:	Verschluss und Band A4 (1.4571)

Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C

Ausschreibungstext:
PEWOCLAMP einteilige Reparaturschelle mit einer Verschlussschraube pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 75 mm Ø min./max.: 19-23 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A4 (1.4571) max. 10 mm Beschädigungslänge Waffelstruktur Dichtung in NBR schwefel vernetzt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980

OD Ø min. / max.	19-23 mm
≈ B	75 mm
Cmax	10 mm
M	M12

PEWOBAR GmbH | Barloer Straße 34 | D-46414 Rhede | Fon: +49 (0) 2872 3075930 | eMail: wb@pewobar.de | www.pewobar.de
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Wolfgang Barbett | Amtsgericht Coesfeld HRB 9285 | Ust.ID Nr.: DE237757754 | EORI Nr.: DE736967835228257
Bankverbindung: Volksbank Rhede | IBAN: DE 60 428 618 140 053 063 400 | BIC: GENODEM1RHD