

## PEWOCLAMP ø 19-843 mm / PN16 (VITON) A4

Artikel-Nr.: 75HQS-16A4V19-23



**Schadenslänge:** Beschädigungslänge bis max. 400 mm  
alle Schadensformen

**Durchfließendes Medium:** Mineralöle / aliphatische / aromatische Kohlen- und Chlorkohlenwasserstoffe / konzentrierte und verdünnte Säuren, schwache Alkalien -20 °C bis 200 °C  
FKM / VITON®

**Gehäusequalität:** Verschluss und Band A4 (1.4571)

**Einsatztemperatur:** -10°C bis +200°C

PEWOCLAMP einteilige Reparaturschelle mit einer Verschlusschraube pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 75 mm Ø min./max.: 19-23 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A4 (1.4571) max. 10 mm Beschädigungslänge Waffelstruktur Dichtung in Viton Temperaturbereich: -10°C bis +200°C

### Wichtige Hinweise:

<b>OD Ø min. / max.</b>	19-23 mm
<b>≈ B</b>	75 mm
<b>Cmax</b>	10 mm
<b>M</b>	M12

- Verwenden Sie die Montage und Demontage Anleitung