

## PEWOCLAMP ø 19-843 mm / PN16 (VITON) A4

Artikel-Nr.: 75HQS-16A4V19-23



**Schadenslänge:** Beschädigungslänge bis max. 400 mm  
alle Schadensformen

**Durchfließendes Medium:** Mineralöle / aliphatische / aromatische Kohlen- und Chlorkohlenwasserstoffe / konzentrierte und verdünnte Säuren, schwache Alkalien -20 °C bis 200 °C  
FKM / VITON®

**Gehäusequalität:** Verschluss und Band A4 (1.4571)

**Einsatztemperatur:** -10°C bis +200°C

PEWOCLAMP einteilige Reparaturschelle mit einer Verschlusschraube pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 75 mm Ø min./max.: 19-23 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A4 (1.4571) max. 10 mm Beschädigungslänge Waffelstruktur Dichtung in Viton Temperaturbereich: -10°C bis +200°C Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980

**OD Ø min. / max.** 19-23 mm

**≈ B** 75 mm

**Cmax** 10 mm

**M** M12

**PEWOBAR GmbH** | Barloer Straße 34 | D-46414 Rhede | Fon: +49 (0) 2872 3075930 | [www.pewobar.de](http://www.pewobar.de)  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Wolfgang Barbett | Amtsgericht Coesfeld HRB 9285 | Ust.ID Nr.: DE237757754 | EORI Nr.: DE736967835228257 |  
eMail: [wb@pewobar.de](mailto:wb@pewobar.de)

Bankverbindung: Volksbank Rhede | Konto: 53063400 | BLZ 428 618 14 | IBAN: DE 60 428 618 140 053 063 400 | BIC: GENODEM1RHD