

## PEWO-T-CLAMP-THREAD ø 48-488 mm / PN16 (EPDM-HT) A2

Artikel-Nr.: 250H10T-0.50-16A2EP48-55



|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anschluss:</b>              | Anschlussstutzen mit Innen- oder Außengewinde                                                        |
| <b>Durchfließendes Medium:</b> | Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +150 °C EPDM HT (peroxyd) |
| <b>Gehäusequalität:</b>        | Verschluss und Band A2 (1.4301)                                                                      |

**Einsatztemperatur:** -30°C bis +150°C

### Ausschreibungstext:

PEWOTAP einteilige Anbohrschelle mit zwei Verschlusschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 250 mm Ø min./max.: 48-55 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A2 (1.4301) Anschlußstutzen mit 1" Innengewinde Waffelstruktur Dichtung in EPDM peroxydisch vernetzt Temperaturbereich: -30°C bis +150°C

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>OD Ø min. / max.</b> | 48-55 mm |
| <b>≈ B</b>              | 250 mm   |
| <b>Cmax</b>             | 10 mm    |
| <b>M</b>                | M12      |