PEWO-T-CLAMP-THREAD ø 48-488 mm / PN16 (EPDM-HT) A4

Artikel-Nr.: 250H10T-0.50-16A4EP48-55

Anschluss:	Anschlussstutzen mit Innen- oder Außengewinde
Durchfließendes Medium:	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +150 °C EPDM HT (peroxyd)
Gehäusequalität:	Verschluss und Band A4 (1.4571)

Einsatztemperatur: -30°C bis +150°C

Ausschreibungstext:
PEWOTAP einteilige Anbohrschelle mit zwei Verschlussschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 250 mm Ø min./max.: 48-55 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A4 (1.4571) Anschlußstutzen mit 1/2" Innengewinde Waffelstruktur Dichtung in EPDM peroxydisch vernetzt Temperaturbereich: -30°C bis +150°C

OD Ø min. / max.	48-55 mm
≈ B	250 mm
Cmax	10 mm
M	M12

PEWOBAR GmbH | Barloer Straße 34 | D-46414 Rhede | Fon: +49 (0) 2872 3075930 | eMail: wb@pewobar.de | www.pewobar.de
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Wolfgang Barbett | Amtsgericht Coesfeld HRB 9285 | Ust.ID Nr.: DE237757754 | EORI Nr.: DE736967835228257
Bankverbindung: Volksbank Rhede | IBAN: DE 60 428 618 140 053 063 400 | BIC: GENODEM1RHD