
PEWO-T-CLAMP-FLANGE ø 108-420 mm / PN16 (EPDM) A2

Artikel-Nr.: 500HT-50-16A2E108-128



Anschluss:	Anschlussstutzen mit Flansch
Durchfließendes Medium:	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +60 °C EPDM
Gehäusequalität:	Verschluss und Band A2 (1.4301)

Einsatztemperatur: -30°C bis +60°C

Ausschreibungstext:
PEWO-T-CLAMP-FLANGE zweiteilige Anbohrschelle mit fünf Verschlussschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 500 mm Ø min./max.: 108-128 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A2 (1.4301) Anschlußstutzen mit DN 50 PN10/16 Anschweißflansch Waffelstruktur Dichtung in EPDM schwefel vernetzt Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

OD Ø min. / max.	108-128 mm
≈ B	500 mm
M	M16

PEWOBAR GmbH | Barloer Straße 34 | D-46414 Rhede | Fon: +49 (0) 2872 3075930 | eMail: wb@pewobar.de | www.pewobar.de
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Wolfgang Barbett | Amtsgericht Coesfeld HRB 9285 | Ust.ID Nr.: DE237757754 | EORI Nr.: DE736967835228257
Bankverbindung: Volksbank Rhede | IBAN: DE 60 428 618 140 053 063 400 | BIC: GENODEM1RHD