

PEWOREPGRIP Ø 36-745 mm / PN25 (EPDM) A4

Artikel-Nr.: RG16A4E36-39



Durchmesserbereich: ≤ 172 mm, > 172 mm
Gehäusequalität: Verschluss und Band A4 (1.4571)
Rohrmaterialien: Metallrohr - Metallrohr
 Trinkwasser / Abwasser / Luft /
Durchfließendes Medium: Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)
Druckstufe: PN 50
Zugfest / nicht Zugfest: Zugfest

Einsatztemperatur: -30°C bis +125°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

Ausschreibungstext:
 PEWOREPGRIP PN 50 ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980
 Gewicht: 0,4 kg

OD Ø min. / max.	36 / 39 mm
≈ B	60 mm
Cmax	15 mm
≈ d	66 mm
≈ H	104 mm
M	M8
Gewicht	0.4 kg
≈ Volumen	1 dm ³