

PEWOREPGRIP \varnothing 36-745 mm / PN25 (NBR) A4

Artikel-Nr.: RG16A4N36-39



Durchmesserbereich: \leq 172 mm
Gehäusequalität: Verschluss und Band A4 (1.4571)
Rohrmaterialien: Metallrohr - Metallrohr
 Wasser / Brennbare Gase / Druckluft
 / Öl / Kraftstoff und andere
Durchfließendes Medium: Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Druckstufe: PN 50
Zugfest / nicht Zugfest: Zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

Ausschreibungstext:
 PEWOREPGRIP PN 50 ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität \varnothing min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980
 Gewicht: 0,4 kg

OD \varnothing min. / max.	36 / 39 mm
\approx B	60 mm
Cmax	15 mm
\approx d	66 mm
\approx H	104 mm
M	M8
Gewicht	0.4 kg
\approx Volumen	1 dm ³