PEWO-T-SADDLE ø 88-365 mm / PN16 (NBR) GGG40 Rilsan

Artikel-Nr.: 120GZ-2-16GGG40N63

Anschluss:	Anschlussstutzen mit Innen- oder Außengewinde
Durchfließendes Medium:	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Gehäusequalität:	Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet

Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C

Ausschreibungstext:
PEWOTAP zweiteilige Anbohrsattel mit zwei Verschlussschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 120 mm Ø min./max.: 63-63 Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet Anschlußstutzen mit 2“ Innengewinde Waffelstruktur Dichtung in NBR schwefel vernetzt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Ursprungsland: EU / Zolltarifnr.: 73071110 netto Gewicht = 1,9 kg

OD Ø min. / max.	63-63 mm
≈ B	120 mm
M	M16
Gewicht	1.9 kg

PEWOBAR GmbH | Barloer Straße 34 | D-46414 Rhede | Fon: +49 (0) 2872 3075930 | eMail: wb@pewobar.de | www.pewobar.de
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Wolfgang Barbett | Amtsgericht Coesfeld HRB 9285 | Ust.ID Nr.: DE237757754 | EORI Nr.: DE736967835228257
Bankverbindung: Volksbank Rhede | IBAN: DE 60 428 618 140 053 063 400 | BIC: GENODEM1RHD