PEWOFLEX ø 277-1471 mm / PN10 (FKM)

Artikel-Nr.: 138-F6A4F277-290





Durchmesserbereich:	> 172 mm
Rohrmaterialien:	Metallrohr - Metallrohr, Kunststoffrohr - Kunststoffrohr, Metallrohr - Kunststoffrohr, alle Rohrmaterialien
Durchfließendes Medium:	Säuren / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +200°C FKM
Druckstufe:	PN 10
Zugfest / nicht Zugfest:	Nicht zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +200°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

Ausschreibungstext:
PEWOFLEX PN 10 NICHT ZUGFEST mit FKM Dichtung -20°C bis +200°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 277-290 mm Breite 138 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 5 kg

OD Ø min. / max.	277 / 290 mm
≈ B	138 mm
Cmax	40 mm
≈ d	332 mm
≈ H	360 mm
M	M12
Gewicht	5 kg
≈ Volumen	24 dm^3





Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).

PEWOBAR GmbH | Barloer Straße 34 | D-46414 Rhede | Fon: +49 (0) 2872 3075930 | eMail: wb@pewobar.de | www.pewobar.de
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Wolfgang Barbett | Amtsgericht Coesfeld HRB 9285 | Ust.ID Nr.: DE237757754 | EORI Nr.: DE736967835228257
Bankverbindung: Volksbank Rhede | IBAN: DE 60 428 618 140 053 063 400 | BIC: GENODEM1RHD