

PEWOUNIGRIP-ø 39-430 mm / PN16 (NBR) FA DN 50-400

Artikel-Nr.: 135-FA50UG16GGG50N39-52



Durchmesserbereich: 39 bis 430 mm
Rohrmaterialien: Stahl / Duktiler Guß / PE / PB / PP / PVC / ABS / Asbestzement
Durchfließendes Medium: Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +60 °C NBR
Druckstufe: PN 16
Zugfest / nicht Zugfest: Zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +60°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: 13

Ausschreibungstext:
 PEWOUNIGRIP PN 10/16 ZUGFESTER Flanschadapter DN 50 mit NBR Dichtung -20°C bis +60°C in GGG 50 Qualität nach EN-GJS-500-7 mit RESICOAT Epoxy Beschichtung (200 my) Blau nach DIN 30677 Ø min./max. 39-52 mm Breite 135 mm 1 Flansch Ursprungsland: EU Zolltarifnr.: 73071990 Gewicht: 4,1 kg

OD Ø min. / max.	39 / 52 mm
≈ B	135 mm
M	M12
Gewicht	4.1 kg

Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).