

PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (NBR) | 0172 / 198 mm | 140 mm

Artikelnummer 138-2R10A4N172-198



OD Ø min. / max.	172 / 198 mm
В	138 mm
Cmax	40 mm
d	236 mm
н	262 mm
М	M12
Gewicht	6 kg
Volumen	13 dm ³

Druckstufe	PN 16
------------	-------

Zugfest / nicht Nicht zugfest

Zugfest

Durchmesserbereich > 172 mm

Rohrmaterialien alle Rohrmaterialien

Durchfließendes Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff Medium und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C

NBR

Gehäusequalität Verschluss und Band A4 (1.4571)

Schadenslänge Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle

Schadensformen

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 172-198 mm Breite 138 mm 2 Verschlüsse Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 6 kg



