

## PEWOCOMBIGRIP ø 312-640 mm / PN6 (EPDM) | 140 mm | 0312 / 325 mm

**Artikelnummer** 140-CG6A4E312-325




<b>Rohrmaterialien</b>	Metallrohr - Kunststoffrohr
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Druckstufe</b>	PN 6
<b>Zugfest / nicht Zugfest</b>	Zugfest
<b>Durchfließendes Medium</b>	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

**Einsatztemperatur:** -30°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

<b>OD Ø min. / max.</b>	312 / 325 mm
<b>B</b>	140 mm
<b>Cmax</b>	40 mm
<b>d</b>	363 mm
<b>H</b>	389 mm
<b>M</b>	M16
<b>Gewicht</b>	8 kg
<b>Volumen</b>	28 dm <sup>3</sup>



### Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).