

**PEWOREP ø 36-930 mm / PN25 (EPDM) A4 | 060mm | 0036 / 39 mm**

**Artikelnummer** RS16A4E36-39



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>OD Ø min. / max.</b> | 36 / 39 mm        |
| <b>B</b>                | 60 mm             |
| <b>Cmax</b>             | 15 mm             |
| <b>d</b>                | 66 mm             |
| <b>H</b>                | 104 mm            |
| <b>M</b>                | M8                |
| <b>Gewicht</b>          | 0.4 kg            |
| <b>Volumen</b>          | 1 dm <sup>3</sup> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Zugfest / nicht Zugfest</b> | Nicht zugfest  |
| <b>Durchmesserbereich</b>      | > 172 mm   |
| <b>Rohrmaterialien</b>         | alle Rohrmaterialien                                 |
| <b>Druckstufe</b>              | PN 25  |
| <b>Gehäusequalität</b>         | Verschluss und Band A4 (1.4571)                      |
| <b>Durchfließendes</b>         | Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / |
| <b>Medium</b>                  | Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)      |

**Einsatztemperatur:** -30°C bis +125°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 1 mm

PEWOREP PN 25 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +125°C in A4  
(316/1.4571) Qualität Ø min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 0,4 kg

