

**PEWOREP ø 36-930 mm / PN25 (NBR) A4 | 060mm | 0036 / 39 mm**

Artikelnummer RS16A4N36-39



<b>Zugfest / nicht Zugfest</b>	Nicht zugfest
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Rohrmaterialien</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Durchfließendes Medium</b>	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR
<b>Druckstufe</b>	PN 25
<b>Gehäusequalität</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)
<b>Schadenslänge</b>	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 1 mm

PEWOREP PN 25 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 0,4 kg

<b>OD Ø min. / max.</b>	36 / 39 mm
<b>B</b>	60 mm
<b>Cmax</b>	15 mm
<b>d</b>	66 mm
<b>H</b>	104 mm
<b>M</b>	M8
<b>Gewicht</b>	0.4 kg
<b>Volumen</b>	1 dm <sup>3</sup>

