

## PEWO-T-SADDLE Ø 88-365 mm / PN16 (NBR) A2 | 0088 / 110 mm (2-teilig / 2-parts) | Anschlussstutzen mit 1/2" Innengewinde

Artikelnummer 150RVZ-0.50-16A2N88-110



OD Ø min. / max.	88-110 mm
В	150 mm
Cmax	10 mm
М	M16

DurchfließendesWasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / KraftstoffMediumund andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR

**Gehäusequalität** Verschluss und Band A2 (1.4301)

Anschluss Anschlussstutzen mit Innen- oder Außengewinde

Gehäusequalität Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +70°C

PEWOTAP zweiteilige Anbohrsattel mit einer Verschlussschraube pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Sattelbreite: 150 mm Spannbandbreite: 60 mm Ø min./max.: 88-110 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A2 (1.4301) Anschlußstutzen mit 1/2" Innengewinde Waffelstruktur Dichtung in NBR schwefel vernetzt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C