

PEWOCLAMP ERS ø 91-780 mm / PN16 (VITON) A2 | 0091 / 780 mm | max. 0300 mm | ohne Holzbox | max. 300 mm

Artikelnummer 400ERS-16-2A2V91-780



Durchfließendes Medium Mineralöle / aliphatische / aromatische Kohlen- und Chlorkohlenwasserstoffe / konzentrierte und verdünnte Säuren, schwache Alkalien -20 °C bis 200 °C FKM / VITON®

Gehäusequalität Verschluss und Band A2 (1.4301)

Einsatztemperatur: -10°C bis +200°C

PEWOCLAMP ERS mehrteiliges Reparaturset mit vier Verschlusschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16-2 Breite: 400 mm Ø min./max.: 91-780 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A2 (1.4301) max. 300 mm Beschädigungslänge Waffelstruktur Dichtung in Viton Temperaturbereich: -10°C bis +200°C Ursprungsland: EU Zolltarifnr.: 73072980

OD Ø min. / max. 91-780 mm

| | |
|----------|--------|
| B | 400 mm |
|----------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| Cmax | 250 mm |
|-------------|--------|

| | |
|----------|-----|
| M | M16 |
|----------|-----|