

**PEWOREPGRIP Ø 36-745 mm / PN25 (NBR) A4 | 060mm | 0036 / 39 mm**

Artikelnummer RG16A4N36-39



<b>Rohrmaterialien</b>	Metallrohr - Metallrohr
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Durchfließendes Medium</b>	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR
<b>Zugfest / nicht Zugfest</b>	Zugfest
<b>Gehäusequalität</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)
<b>Druckstufe</b>	PN 50

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 1 mm

PEWOREPGRIP PN 50 ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 0,4 kg

<b>OD Ø min. / max.</b>	<b>36 / 39 mm</b>
<b>B</b>	<b>60 mm</b>
<b>Cmax</b>	<b>15 mm</b>
<b>d</b>	<b>66 mm</b>
<b>H</b>	<b>104 mm</b>
<b>M</b>	<b>M8</b>
<b>Gewicht</b>	<b>0.4 kg</b>
<b>Volumen</b>	<b>1 dm<sup>3</sup></b>