

PEWO-T-SADDLE ø 88-365 mm / PN16 (NBR) GGG40 Rilsan | Anschlussstutzen mit 2" Innengewinde | 0063 / 63 mm (2-teilig / 2-parts)

Artikelnummer 120GZ-2-16GGG40N63



Durchfließendes Medium Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR
Gehäusequalität Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet

Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C

PEWOTAP zweiteilige Anbohrsattel mit zwei Verschlusschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 120 mm Ø min./max.: 63-63 Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet Anschlußstutzen mit 2" Innengewinde Waffelstruktur Dichtung in NBR schwefel vernetzt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Ursprungsland: EU Zolltarifnr.: 73072980 Ursprungsland: EU / Zolltarifnr.: 73071110 netto Gewicht = 1,9 kg

OD Ø min. / max. 63-63 mm

B 120 mm

M M16

Gewicht 1.9 kg