PEWO-T-SADDLE ø 88-365 mm / PN16 (NBR) GGG40 Rilsan | Anschlussstutzen mit 2" Innengewinde | 0063 / 63 mm (2-teilig / 2-parts)

Artikelnummer 120GZ-2-16GGG40N63



Durchfließendes Medium	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR
Gehäusequalität	Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet

Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C

PEWOTAP zweiteilige Anbohrsattel mit zwei Verschlussschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 120 mm Ø min./max.: 63-63 Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet Anschlußstutzen mit 2“ Innengewinde Waffelstruktur Dichtung in NBR schwefel vernetzt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Ursprungsland: EU Zolltarifnr.: 73072980 Ursprungsland: EU / Zolltarifnr.: 73071110 netto Gewicht = 1,9 kg

OD Ø min. / max.	63-63 mm
B	120 mm
M	M16
Gewicht	1.9 kg