

PEWOFLEX Ø 520-2090 mm / PN6 (FKM) | 140 mm | 0520 / 533 mm

Artikelnummer 138-F2A4F520-533




Rohrmaterialien	Metallrohr - Metallrohr
Rohrmaterialien	Kunststoffrohr - Kunststoffrohr
Rohrmaterialien	Metallrohr - Kunststoffrohr
Zugfest / nicht Zugfest	Nicht zugfest
Durchmesserbereich	> 172 mm
Rohrmaterialien	alle Rohrmaterialien
Druckstufe	PN 6
Durchfließendes Medium	Säuren / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +200°C FKM

Einsatztemperatur: -20°C bis +200°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOFLEX PN 6 NICHT ZUGFEST mit FKM Dichtung -20°C bis +200°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 520-533 mm Breite 138 mm 1 Verschluss
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 7 kg

OD Ø min. / max.	520 / 533 mm
B	138 mm
Cmax	40 mm
d	575 mm
H	603 mm
M	M12
Gewicht	7 kg
Volumen	64 dm ³



Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bandeinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).