

**PEWO-T-CLAMP-FLANGE ø 108-420 mm / PN16 (VITON) A4 | Anschlussstutzen DN 050 (OD 60,3 mm) mit
PN10/16 Anschweißflansch | 0108 / 128 mm (2-teilig / 2-parts)**

Artikelnummer 500HT-50-16A4V108-128



Durchfließendes Medium Mineralöle / aliphatische / aromatische Kohlen- und Chlorkohlenwasserstoffe / konzentrierte und verdünnte Säuren, schwache Alkalien -20 °C bis 200 °C FKM / VITON®

Gehäusequalität Verschluss und Band A4 (1.4571)

Einsatztemperatur: -10°C bis +200°C

PEWO-T-CLAMP-FLANGE zweiteilige Anbohrschelle mit fünf Verschlusschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 500 mm Ø min./max.: 108-128 Edelstahlqualität: Verschluss und Band A4 (1.4571) Anschlußstutzen mit DN 50 PN10/16 Anschweißflansch Waffelstruktur Dichtung in Viton Temperaturbereich: -10°C bis +200°C Ursprungsland: EU Zolltarifnr.: 73072980

OD Ø min. / max.	108-128 mm
-------------------------	------------

B	500 mm
----------	--------

M	M16
----------	-----