

**PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (EPDM) | 210mm | 0197 / 223 mm**

Artikelnummer 208-2R10A4E197-223



|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druckstufe</b>              | PN 16                                                                                                |
| <b>Zugfest / nicht Zugfest</b> | Nicht zugfest                                                                                        |
| <b>Durchmesserbereich</b>      | > 172 mm                                                                                             |
| <b>Rohrmaterialien</b>         | alle Rohrmaterialien                                                                                 |
| <b>Gehäusequalität</b>         | Verschluss und Band A4 (1.4571)                                                                      |
| <b>Durchfließendes Medium</b>  | Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd) |

**Einsatztemperatur:** -30°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 197-223 mm Breite 208 mm 2 Verschlüsse  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 9 kg

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>OD Ø min. / max.</b> | 197 / 223 mm       |
| <b>B</b>                | 208 mm             |
| <b>Cmax</b>             | 80 mm              |
| <b>d</b>                | 280 mm             |
| <b>H</b>                | 313 mm             |
| <b>M</b>                | M16                |
| <b>Gewicht</b>          | 9 kg               |
| <b>Volumen</b>          | 25 dm <sup>3</sup> |

