

**PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (EPDM) | 140 mm | 0302 / 328 mm**

Artikelnummer 140-2R10A4E302-328



<b>Druckstufe</b>	PN 16
<b>Zugfest / nicht Zugfest</b>	Nicht zugfest
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Rohrmaterialien</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Gehäusequalität</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)
<b>Durchfließendes Medium</b>	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

**Einsatztemperatur:** -30°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 302-328 mm Breite 140 mm 2 Verschlüsse  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 9 kg

<b>OD Ø min. / max.</b>	302 / 328 mm
<b>B</b>	140 mm
<b>Cmax</b>	40 mm
<b>d</b>	366 mm
<b>H</b>	392 mm
<b>M</b>	M12
<b>Gewicht</b>	9 kg
<b>Volumen</b>	28 dm <sup>3</sup>

