

**PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (EPDM) | 210mm | 0374 / 400 mm**

Artikelnummer 212-2R10A4E374-400



<b>Druckstufe</b>	PN 16
<b>Zugfest / nicht Zugfest</b>	Nicht zugfest
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Rohrmaterialien</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Gehäusequalität</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)
<b>Durchfließendes Medium</b>	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

**Einsatztemperatur:** -30°C bis +80°C  
**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 374-400 mm Breite 212 mm 2 Verschlüsse Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 18 kg

<b>OD Ø min. / max.</b>	374 / 400 mm
<b>B</b>	212 mm
<b>Cmax</b>	80 mm
<b>d</b>	457 mm
<b>H</b>	490 mm
<b>M</b>	M16
<b>Gewicht</b>	18 kg
<b>Volumen</b>	61 dm <sup>3</sup>

