

PEWOREP Ø 172-1370 mm / PN16 (EPDM) | 210mm | 0663 / 689 mm

Artikelnummer 212-2R10A4E663-689



OD Ø min. / max. 663 / 689 mm

B 212 mm

Cmax 80 mm

d 746 mm

H 779 mm

M M16

Gewicht 25 kg

Volumen 152 dm³

Druckstufe PN 16

Zugfest / nicht Zugfest Nicht zugfest

Durchmesserbereich > 172 mm

Rohrmaterialien alle Rohrmaterialien

Gehäusequalität Verschluss und Band A4 (1.4571)

Durchfließendes Medium Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) /

Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

Schadenslänge Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen

Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +80°C in A4

(316/1.4571) Qualität Ø min./max. 663-689 mm Breite 212 mm 2 Verschlüsse

Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 25 kg

