

PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (EPDM) | 210mm | 0704 / 730 mm

Artikelnummer 212-2R10A4E704-730



| | |
|--------------------------------|--|
| Druckstufe | PN 16 |
| Zugfest / nicht Zugfest | Nicht zugfest |
| Durchmesserbereich | > 172 mm |
| Rohrmaterialien | alle Rohrmaterialien |
| Gehäusequalität | Verschluss und Band A4 (1.4571) |
| Durchfließendes Medium | Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd) |

Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 704-730 mm Breite 212 mm 2 Verschlüsse
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 26 kg

| | |
|-------------------------|---------------------|
| OD Ø min. / max. | 704 / 730 mm |
| B | 212 mm |
| Cmax | 80 mm |
| d | 787 mm |
| H | 820 mm |
| M | M16 |
| Gewicht | 26 kg |
| Volumen | 168 dm ³ |

