

## PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (NBR) | 290mm | 0302 / 328 mm

Artikelnummer 285-2R10A4N302-328



		5
	3 2 7	
	6 2	S FR

OD Ø min. / max.	302 / 328 mm
В	285 mm
Cmax	100 mm
d	385 mm
н	418 mm
М	M16
Gewicht	18 kg
Volumen	59 dm <sup>3</sup>

Druckstufe PN 16

Zugfest / nicht Nicht zugfest

Zugfest

Durchmesserbereich > 172 mm

Rohrmaterialien alle Rohrmaterialien

Durchfließendes Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff Medium und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C

NBR

Gehäusequalität Verschluss und Band A4 (1.4571)

Schadenslänge Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle

Schadensformen

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 302-328 mm Breite 285 mm 2 Verschlüsse Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 18 kg



