

PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (NBR) | 140 mm | 0327 / 353 mm

Artikelnummer 140-2R10A4N327-353



Druckstufe	PN 16
Zugfest / nicht Zugfest	Nicht zugfest
Durchmesserbereich	> 172 mm
Rohrmaterialien	alle Rohrmaterialien
Durchfließendes Medium	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Gehäusequalität	Verschluss und Band A4 (1.4571)
Schadenslänge	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität ø min./max. 327-353 mm Breite 140 mm 2 Verschlüsse
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 9 kg

OD ø min. / max.	327 / 353 mm
B	140 mm
Cmax	40 mm
d	391 mm
H	417 mm
M	M12
Gewicht	9 kg
Volumen	32 dm ³

