# PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (NBR) | 140 mm | 0327 / 353 mm

**Artikelnummer** 140-2R10A4N327-353



| | |
|---|---|
| **Druckstufe** | PN 16 |
| **Zugfest / nicht Zugfest** | Nicht zugfest |
| **Durchmesserbereich** | > 172 mm |
| **Rohrmaterialien** | alle Rohrmaterialien |
| **Durchfließendes Medium** | Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR |
| **Gehäusequalität** | Verschluss und Band A4 (1.4571) |

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C
**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 327-353 mm Breite 140 mm 2 Verschlüsse Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 9 kg

| | |
|---|---|
| **OD Ø min. / max.** | 327 / 353 mm |
| **B** | 140 mm |
| **Cmax** | 40 mm |
| **d** | 391 mm |
| **H** | 417 mm |
| **M** | M12 |
| **Gewicht** | 9 kg |
| **Volumen** | 32 dm³ |




