

## PEWOREP Ø 172-1370 mm / PN16 (NBR) | 290mm | 0327 / 353 mm

**Artikelnummer** 285-2R10A4N327-353



<b>Druckstufe</b>	PN 16
<b>Zugfest / nicht</b>	Nicht zugfest
<b>Zugfest</b>	
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Rohrmaterialien</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Durchfließendes Medium</b>	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR
<b>Gehäusequalität</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)
<b>Schadenslänge</b>	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 327-353 mm Breite 285 mm 2 Verschlüsse Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 19 kg

**OD Ø min. / max.** 327 / 353 mm

**B** 285 mm

**Cmax** 100 mm

**d** 410 mm

**H** 443 mm

**M** M16

**Gewicht** 19 kg

**Volumen** 66 dm<sup>3</sup>

