

PEWOREP \varnothing 172-1370 mm / PN16 (NBR) | 210mm | 0475 / 501 mm

Artikelnummer 212-2R10A4N475-501



| | |
|--------------------------------|---|
| Druckstufe | PN 16 |
| Zugfest / nicht Zugfest | Nicht zugfest |
| Durchmesserbereich | > 172 mm |
| Rohrmaterialien | alle Rohrmaterialien |
| Durchfließendes Medium | Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR |
| Gehäusequalität | Verschluss und Band A4 (1.4571) |

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität \varnothing min./max. 475-501 mm Breite 212 mm 2 Verschlüsse Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 21 kg

| | |
|--|--------------------|
| OD \varnothing min. / max. | 475 / 501 mm |
| B | 212 mm |
| Cmax | 80 mm |
| d | 558 mm |
| H | 591 mm |
| M | M16 |
| Gewicht | 21 kg |
| Volumen | 88 dm ³ |

