

PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (NBR) | 290mm | 0475 / 501 mm

Artikelnummer 287-2R10A4N475-501



Druckstufe	PN 16
Zugfest / nicht Zugfest	Nicht zugfest
Durchmesserbereich	> 172 mm
Rohrmaterialien	alle Rohrmaterialien
Durchfließendes Medium	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Gehäusequalität	Verschluss und Band A4 (1.4571)
Schadenslänge	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität ø min./max. 475-501 mm Breite 287 mm 2 Verschlüsse
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 28 kg

OD ø min. / max.	475 / 501 mm
B	287 mm
Cmax	100 mm
d	558 mm
H	591 mm
M	M16
Gewicht	28 kg
Volumen	116 dm ³

