

**PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (NBR) | 290mm | 0507 / 533 mm**

Artikelnummer 287-2R10A4N507-533



<b>Druckstufe</b>	PN 16
<b>Zugfest / nicht Zugfest</b>	Nicht zugfest
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Rohrmaterialien</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Durchfließendes Medium</b>	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR
<b>Gehäusequalität</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 507-533 mm Breite 287 mm 2 Verschlüsse  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 29 kg

<b>OD Ø min. / max.</b>	507 / 533 mm
<b>B</b>	287 mm
<b>Cmax</b>	100 mm
<b>d</b>	590 mm
<b>H</b>	623 mm
<b>M</b>	M16
<b>Gewicht</b>	29 kg
<b>Volumen</b>	128 dm <sup>3</sup>

