

**PEWOREP Ø 172-1370 mm / PN16 (NBR) | 430mm | 0533 / 559 mm**

Artikelnummer 427-2R10A4N533-559



|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druckstufe</b>              | PN 16                                                                                                           |
| <b>Zugfest / nicht Zugfest</b> | Nicht zugfest                                                                                                   |
| <b>Durchmesserbereich</b>      | > 172 mm                                                                                                        |
| <b>Rohrmaterialien</b>         | alle Rohrmaterialien                                                                                            |
| <b>Durchfließendes Medium</b>  | Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff<br>und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C<br>NBR |
| <b>Gehäusequalität</b>         | Verschluss und Band A4 (1.4571)                                                                                 |

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 533-559 mm Breite 427 mm 2 Verschlüsse  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 45 kg

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>OD Ø min. / max.</b> | 533 / 559 mm |
| <b>B</b>                | 427 mm       |
| <b>Cmax</b>             | 200 mm       |
| <b>d</b>                | 616 mm       |
| <b>H</b>                | 649 mm       |
| <b>M</b>                | M16          |
| <b>Gewicht</b>          | 45 kg        |
| <b>Volumen</b>          | 200 dm³      |

