

**PEWOREP ø 172-1370 mm / PN16 (NBR) | 430mm | 0704 / 730 mm**

Artikelnummer 427-2R10A4N704-730



<b>Druckstufe</b>	PN 16
<b>Zugfest / nicht Zugfest</b>	Nicht zugfest
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Rohrmaterialien</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Durchfließendes Medium</b>	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
<b>Gehäusequalität</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)
<b>Schadenslänge</b>	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 16 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität ø min./max. 704-730 mm Breite 427 mm 2 Verschlüsse  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 53 kg

<b>OD ø min. / max.</b>	704 / 730 mm
<b>B</b>	427 mm
<b>Cmax</b>	200 mm
<b>d</b>	787 mm
<b>H</b>	820 mm
<b>M</b>	M16
<b>Gewicht</b>	53 kg
<b>Volumen</b>	317 dm <sup>3</sup>

