

**PEWOREP ø 264-1471 mm / PN10 (EPDM) | 290mm | 0533 / 559 mm**

Artikelnummer 285-2R6A4E533-559



<b>Zugfest / nicht Zugfest</b>	Nicht zugfest
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Rohrmaterialien</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Druckstufe</b>	PN 10
<b>Gehäusequalität</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)
<b>Durchfließendes Medium</b>	Trinkwasser / Abwasser / Luft / Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

**Einsatztemperatur:** -30°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 10 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 533-559 mm Breite 285 mm 2 Verschlüsse  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 24 kg

<b>OD Ø min. / max.</b>	<b>533 / 559 mm</b>
<b>B</b>	<b>285 mm</b>
<b>Cmax</b>	<b>100 mm</b>
<b>d</b>	<b>616 mm</b>
<b>H</b>	<b>649 mm</b>
<b>M</b>	<b>M16</b>
<b>Gewicht</b>	<b>24 kg</b>
<b>Volumen</b>	<b>138 dm<sup>3</sup></b>

