

**PEWOREP ø 264-1471 mm / PN10 (NBR) | 210mm | 0348 / 374 mm**

Artikelnummer 208-2R6A4N348-374



<b>Zugfest / nicht Zugfest</b>	Nicht zugfest
<b>Durchmesserbereich</b>	> 172 mm
<b>Rohrmaterialien</b>	alle Rohrmaterialien
<b>Durchfließendes Medium</b>	Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR
<b>Druckstufe</b>	PN 10
<b>Gehäusequalität</b>	Verschluss und Band A4 (1.4571)

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 10 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 348-374 mm Breite 208 mm 2 Verschlüsse  
Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 11 kg

<b>OD Ø min. / max.</b>	348 / 374 mm
<b>B</b>	208 mm
<b>Cmax</b>	80 mm
<b>d</b>	431 mm
<b>H</b>	464 mm
<b>M</b>	M16
<b>Gewicht</b>	11 kg
<b>Volumen</b>	54 dm <sup>3</sup>

