

**PEWOREP Ø 264-1471 mm / PN10 (NBR) | 210mm | 0558 / 584 mm**

Artikelnummer 210-2R6A4N558-584



|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zugfest / nicht Zugfest</b> | Nicht zugfest                                                                                             |
| <b>Durchmesserbereich</b>      | > 172 mm                                                                                                  |
| <b>Rohrmaterialien</b>         | alle Rohrmaterialien                                                                                      |
| <b>Durchfließendes Medium</b>  | Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -30 °C bis +80 °C NBR |
| <b>Druckstufe</b>              | PN 10                                                                                                     |
| <b>Gehäusequalität</b>         | Verschluss und Band A4 (1.4571)                                                                           |

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +80°C

**Maximaler Durchmesser-Unterschied:** bis 3 mm

PEWOREP PN 10 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 558-584 mm Breite 210 mm 2 Verschlüsse Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980 Gewicht: 18 kg

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>OD Ø min. / max.</b> | 558 / 584 mm |
| <b>B</b>                | 210 mm       |
| <b>Cmax</b>             | 80 mm        |
| <b>d</b>                | 641 mm       |
| <b>H</b>                | 674 mm       |
| <b>M</b>                | M16          |
| <b>Gewicht</b>          | 18 kg        |
| <b>Volumen</b>          | 113 dm³      |

