



PEWOG RIP ø 172-516 mm / PN10 (NBR)

Sipariş numarası: 140-G6A4N172-185





Durchmesserbereich: > 172 mm
boru malzemeleri: Metallrohr - Metallrohr
 Wasser / Brennbare Gase / Druckluft
 / Öl / Kraftstoff und andere
Durchfließendes Medium: Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Druckstufe: PN 10
Zugfest / nicht Zugfest: Zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C
Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

Tender text:

PEWOG RIP PN 10 ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C
 in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 172-185 mm Breite 140
 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.: 73072980
 Gewicht: 5 kg

OD Ø min. / max.	172 / 185 mm
≈ B	140 mm
Cmax	40 mm
≈ d	223 mm
≈ H	250 mm
M	M16
Gewicht	5 kg
≈ Volumen	12 dm ³



Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bänderinlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).