PEWOREP ø 36-930 mm / PN25 (EPDM) A4

Sipariş numarası: RS16A4E36-39



Gehäusequalität: Verschluss und Band A4 (1.4571)

Sehedenslänge: Beschädigungslänge bis max. 400

Schadenslänge: Beschadigungslange bls max. 400 mm alle Schadensformen

Durchmesserbereich: <= 172 mm, > 172 mm boru malzemeleri: alle Rohrmaterialien

Trinkwasser / Abwasser / Luft /

Durchfließendes Medium: Druckluft (ölfrei) / Feststoffe -30 °C

bis +125 °C EPDM HT (peroxyd)

Druckstufe: PN 25 **Zugfest / nicht Zugfest**: Nicht zugfest

Einsatztemperatur: -30°C bis +125°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

Tender text:

PEWOREP PN 25 NICHT ZUGFEST mit EPDM Dichtung -30°C bis +125°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.:

73072980 Gewicht: 0,4 kg

| OD Ø min. / max. | 36 / 39 mm |
|------------------|------------|
| \approx B | 60 mm |
| Cmax | 15 mm |
| pprox d | 66 mm |
| ≈H | 104 mm |
| М | M8 |
| Gewicht | 0.4 kg |
| pprox Volumen | 1 dm³ |



