



PEWOREP ø 36-930 mm / PN25 (NBR) A4

Sipariş numarası: RS16A4N36-39



Gehäusequalität:	Verschluss und Band A4 (1.4571)
Schadenslänge:	Beschädigungslänge bis max. 400 mm alle Schadensformen
Durchmesserbereich:	<= 172 mm, > 172 mm
boru malzemeleri:	alle Rohrmaterialien Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere
Durchfließendes Medium:	Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR
Druckstufe:	PN 25
Zugfest / nicht Zugfest:	Nicht zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 1 mm

Tender text:

PEWOREP PN 25 NICHT ZUGFEST mit NBR Dichtung -20°C bis +80°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 36-39 mm Breite 60 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifr.: 73072980 Gewicht: 0,4 kg

OD Ø min. / max.	36 / 39 mm
≈ B	60 mm
Cmax	15 mm
≈ d	66 mm
≈ H	104 mm
M	M8
Gewicht	0.4 kg
≈ Volumen	1 dm ³

