



## PEWO-T-SADDLE ø 88-365 mm / PN16 (NBR) GGG40 Rilsan

Sipariş numarası: 120GZ-2-16GGG40N63



**Anschluss:** Anschlussstutzen mit Innen- oder Außengewinde  
**Durchfließendes Medium:** Wasser / Brennbare Gase / Druckluft / Öl / Kraftstoff und andere Kohlenwasserstoffe -20 °C bis +80 °C NBR  
**Gehäusequalität:** Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet

**Einsatztemperatur:** -20°C bis +70°C

### Tender text:

PEWOTAP zweiteilige Anbohrersattel mit zwei Verschlusschrauben pro Verschluss, Druckstufe: PN 16 Breite: 120 mm Ø min./max.: 63-63 Verschluss und Band GGG 40 Rilsanbeschichtet  
Anschlußstutzen mit 2" Innengewinde Waffelstruktur Dichtung in NBR schwefel vernetzt Temperaturbereich: -20°C bis +70°C  
Ursprungsland: EU / Zolltarifnr.: 73071110 netto Gewicht = 1,9 kg

**OD Ø min. / max.** 63-63 mm

**≈ B** 120 mm

**M** M16

**Gewicht** 1.9 kg