



PEWOFLEX Ø 172-1370 mm / PN16 (FKM)

Sipariş numarası: 138-F10A4F172-185



Durchmesserbereich: > 172 mm

boru malzemeleri:

Metallrohr - Metallrohr,
Kunststoffrohr - Kunststoffrohr,
Metallrohr - Kunststoffrohr, alle
Rohrmaterialien

Durchfließendes Medium:

Säuren / Öl / Kraftstoff und andere
Kohlenwasserstoffe -20 °C bis
+200°C FKM

Druckstufe:

PN 16

Zugfest / nicht Zugfest:

Nicht zugfest

Einsatztemperatur: -20°C bis +200°C

Maximaler Durchmesser-Unterschied: bis 3 mm

Tender text:

PEWOFLEX PN 16 NICHT ZUGFEST mit FKM Dichtung -20°C bis
+200°C in A4 (316/1.4571) Qualität Ø min./max. 172-185 mm
Breite 138 mm 1 Verschluss Ursprungsland: NL Zolltarifnr.:
73072980 Gewicht: 4 kg

OD Ø min. / max. 172 / 185 mm

≈ B 138 mm

Cmax 40 mm


≈ d 230 mm

≈ H 258 mm

M M12

Gewicht 4 kg

≈ Volumen 13 dm³



Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie die Montage- und Demontageanleitung.
- PN = Arbeitsdruck unter Berücksichtigung der Anwendungslasten für Industrieenanwendungen. Bei Schiffsbauanwendungen liegt PN eine PN-Klasse darunter, z. B. PN 25 Industrie = PN 16 Schiffsbau.
- PN-Klassen = PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25
- Prüfdruck = PN x 1,5
- Die Druckangaben erfolgen unter der Voraussetzung, dass radial steife Stahlrohre mit einer Mindestwandstärke unter statischer Belastung eingesetzt werden.
- Für andere Rohrmaterialien verwenden Sie das technische Handbuch.
- Bänderlagen sind bei speziellen Anwendungen notwendig.
- Stützhülsen müssen bei thermoplastischen Kunststoffrohren verwendet werden (PE/PP/PB/PVC/ABS...).

PEWOBAR GmbH | Barloer Straße 34 | D-46414 Rhede | Fon: +49 (0) 2872 3075930 | www.pewobar.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Wolfgang Barbett | Amtsgericht Coesfeld HRB 9285 | Ust.ID Nr.: De 237757754 | eMail: wb@pewobar.de
Bankverbindung: Volksbank Rhede | Konto: 53063400 | BLZ 428 618 14 | IBAN: DE 60 428 618 140 053 063 400 | BIC: GENODEM1RHD